



RENOVADOR PARQUET

- **CERTIFICADO ANTI DERRAPANTE**
- **Devolve ao parquet o brilho inicial em uma só aplicação**
- **Reduz os riscos e as manchas do desgaste**
- **Não amarela. Não se suja**

CARACTERÍSTICAS:

O renovador V33 deposita uma camada protetora nos seus parquets envernizados ou vitrificados de origem. Esta nova película retarda o desgaste diário, disfarça os riscos e embeleza o seu parquet proporcionando-lhe um bonito aspecto acetinado.

USO:

• Compatibilidade com diferentes suportes : Todo o tipo de parquet envernizado, madeira maciça, laminado e parquets flutuantes.

APLICAÇÃO:

Aplicar sobre um solo limpo e seco.

Produto pronto para uso, não diluir.

1/ Agitar o produto antes de usar.

2/ Espalhar uma demão fina do renovador V33 com uma esfregona ou uma serapilheira espremida.

3/ Deixar secar cerca de uma hora: o seu parquet está renovado.

CONSELHOS:

• Renovação local : Aos lugares danificados (riscos, lugares mates...) passar localmente uma camada de Renovador para Parquet V33.

• Frequência de aplicação : quando o aspecto torna-se mate, aplicar uma nova camada.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C

S2 : Manter fora do alcance das crianças.

S29 : Não deitar os resíduos no esgoto.

S51 : Utilizar somente em locais bem ventilados. Contém fosfato de triisobutilo. Pode desencadear uma reação alérgica.

Valor limite UE para este produto (cat.A/i) :140g/l (2007) – 140g/l (2010) Este produto contém menos 16g/L COV.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Limpar suas ferramentas com água. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto.

Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública).

Fechar a lata depois de utiliza-la.

Cor: Incolor

Secagem: 1h

Rendimento por demãos: 1L = 50m²

Material: Esfregona ou serapilheira

Limpeza das ferramentas: Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 - 2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es