

# FICHA TECNICA

## PROTETOR DECKS MADEIRA

### LÍNEA JARDIM



#### ▪ DESCRIÇÃO

Protetor Clássico para terraços de madeira. Embeleza e protege os terraços de maneira prolongada.

#### ▪ PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Rico em resinas alquídicas uretanas especiais “ambiente marinho” e anti U.V. para proteger da água, do sol, das manchas e das gorduras.
- Micro poroso: deixa respirar a madeira.
- Aplicação e conservação sem esforço.
- Preserva o contato com a madeira e o aspecto natural.

#### ▪ USO INDICADO

Aplica-se em soalhos e estrados ripados em teca, madeira exótica ou pinho, sujeitos às agressões externas (humidade, UV, água com cloro...): terraços de chalé ou de casa à beiramar, contorno de piscina... Compatível com as madeiras tratadas em autoclave.

#### ▪ PREPARAÇÃO

A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

- Madeira bruta: Lixar ligeiramente e retirar o pó.
- Madeira antiga: Efetuar previamente uma limpeza.

#### ▪ FERRAMENTAS

Pincel/rodo

Limpeza das ferramentas: com aguárras

#### ▪ APLICAÇÃO

Agitar bem antes de usar.

- Primeira aplicação: Impregnar a madeira em abundância, aplicando a primeira demão de óleo com trincha ou rolo.

Cerca de 15 minutos depois, aplicar uma segunda demão sem esperar que a primeira seque (húmido sobre húmido). O terraço está protegido quando a madeira não absorve mais o óleo.

Limpar o excedente com um pano não felpudo e deixar secar 24 a 48 H.

- Conservação: Nas zonas usadas, aplicar 1 a 2 demãos de óleo. As emendas são invisíveis.

#### ▪ PRESENTAÇÃO

Cores: Incolor, Teca

Acabamento: Mate

Formato: 750 ML – 2.5L

# FICHA TÉCNICA

## ▪ CONSELHOS

- Sobre madeira nova ou decapada, tratar se é necessário com o Fundo Universal V33.
- No caso de manchas localizadas, limpar com a ajuda de um desengordurante.
  - O aspeto pode variar segundo o tipo de madeira. Realiza uma prova previamente.

## ▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimento: 1L – 12 m<sup>2</sup>/L

Secagem:

Entre 2 demãos: 4 Horas a 20º C.

Secagem completa: 24 Horas

## ▪ INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE

EUH208: Contém benzisotiazolinona e hidroxifenil benzotriazolo. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar somente ao ar livre ou em um ambiente bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar a lata depois do seu uso. Valor limite UE para este produto: (Cat A/i): 140 g/L (2010). Este produto contém max 6g/L COV. Não armazenar a temperaturas < 0°C.

*A informação facilitada nessa ficha técnica é o resultado das nossas investigações no laboratório e experiências reais de aplicação. Porém, dado que frequentemente os produtos se utilizam em condições que fogem do nosso controle, não podemos garantir mais que um bom resultado do produto sempre e quando a sua aplicação e o seu uso sejam os corretos.*