



# VERNIZ ANTIDERRAPANTE



**Excelente aderência em todos os tipos de pavimentos,  
interiores ou exteriores.  
Impermeável e anti-UV.**

## CARACTERÍSTICAS

Verniz antiderrapante V33 à base de micro-grãos sintéticos.  
Reforça a função antiderrapante em todo tipo de pavimento no interior e exterior.

Tratamento antiderrapante compatível com todos os suportes: tinta de pavimento, cimento, betão, ladrilhos, gres, piso de cerâmica, pedra...  
Ideal para pavimentos escorregadios, escadas, terraços de exterior ou Chão de lavanderia...

O sistema antiderrapante não é apto para as bordas das piscinas.

## PREPARAÇÃO:

**Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento.**

O suporte deve estar limpo, seco, poroso e não gorduroso.  
É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar. No caso do pavimento estar frequentemente húmido, aconselhamos realizar uma prova prévia em uma pequena superfície.

### SUPORTES BRUTOS:

**Cimento / betão bruto:** lavar o pavimento com Champô Pavimento Cimento-Betão V33. Lavar com água e deixar secar 24 horas.

**Cimento / betão novo:** aguardar 3 meses para uma secagem completa.

**Parquets, soalhos, madeiras:** lixar e limpar o pó.

**Pavimentos lisos ou fechados:** lavar e lixar manualmente com uma lixa de grão 160.

### SUPORTES JÁ PINTADOS:

Retirar a tinta não aderente. Lavar.

## APLICAÇÃO:

Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.

Material: pincel ou rolo

Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea. Aplicar uma demão sem diluição.

Tempo de colocação em serviço do pavimento (transitar): 12 h.

## PRECAUÇÕES DE USO:

**NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.**

EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite da UE para este producto (subcat A/i): 140g/l (2010). Este produto contém no máx. 21g/l COV. Limpar suas ferramentas com água. Não jogar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso.

Este produto foi formulado respeitando nosso compromisso como empresa eco-cidadã.

**É conforme as 4 exigências:**

- Garantia de resultados técnicos.
- Respeito ao meio-ambiente e às pessoas.
- Conformidade regulamentária.
- Transparência da informação.

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 -1º7ª  
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)

## Secagem:

Entre demão: 3h

**Rendimento por demão : 1L  
= ± 12m<sup>2</sup>**

**Aspetto: ACETINADO**

**Ferramentas: Pincel /Rolo**

**Limpeza das ferramentas :  
Água**