



ÓLEO TECA



- **Alta resistência aos raios UV e à água.**
- **Proteção anti manchas e anti gorduras.**

CARACTERÍSTICAS

Nutre e protege a madeira contra a água, o sol, as manchas e as gorduras. Preserva a madeira e o seu aspecto natural.

USO

Aplica-se sobre todos os móveis exteriores de teca ou de madeira exótica: mesas, cadeiras, bancos...

PREPARACÃO:

A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

Madeira em bruto ou oleada:

Lixar levemente com papel de lixa de grão fino e eliminar o pó.

Madeira protegida com protetor decorativo: lixar e eliminar o pó.

APLICAÇÃO:

1/ Agitar bem antes de usar.

2/ Com a ajuda de um pincel largo, aplicar generosamente a 1ª demão do óleo.

3/ Aproximadamente 20 min depois, eliminar o excedente de produto com um pano de algodão que não deixe pelos.

4/ Deixar secar 6 horas. Aplicar uma 2ª capa repetindo a operação.

5/ Eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada. Risco de auto combustão das ferramentas e têxteis em contato com o produto.

CONSELHOS:

Teste da gota de água (para saber se a madeira está corretamente oleada): se ao verter uma gota de água na madeira esta fica encima e se desliza o suporte está corretamente oleado. Em caso contrário aplicar outra capa de produto.

O aspecto obtido pode variar em função das características específicas da madeira. Realizar uma prova em uma parte não visível do móvel.

MANUTENÇÃO:

Ao início e ao final do verão, aplicar uma capa generosa de óleo com um pincel. Deixar penetrar 20 min e eliminar o excedente com um pano.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Contém Hidrocarbonetos C9-C11. EUH208: Contém 2-butanona-oxima. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH066: A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele. H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. P101: Se necessita conselho médico, ter em mãos a lata ou o rótulo do produto. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente em exteriores ou em lugares bem ventilados. P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACÃO ANTIVENENOS ou um médico. P331: NÃO provocar o vômito. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente em um centro de recolha de resíduos (contatar com a autoridade local).

Atenção: eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada. Risco de auto combustão das ferramentas e têxteis em contato com o produto.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 - 1ªª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Cores: Incolor e Teca

Secagem:

Entre demãos: 3h

Completa : 24h

Aspecto: MATE

Rendimento por demãos:

1L = ± 12m²

Material: Pincel, pano

Limpeza das ferramentas: Aguarrás