



PROTETOR DECORATIVO JARDIM

Protege dos raios solares e da intempérie
Ideal para as casas de madeira, persianas, portões, vigas, janelas

USO:

- Ideal para as madeiras brancas.
- Madeiras resinosas do jardim (pinho, melis, abeto...)
- Compatível com qualquer tipo de antigos protectores ao dissolvente.

CARACTERÍSTICAS:

Ideal em exterior para proteger e decorar as madeiras resinosas absorventes e muito sujeitas a rachaduras (pinho, melis, abeto...) e/ou autoclave:

PROTEÇÃO ANTI-UV: Protege a madeira contra os raios ultravioletas.

IMPERMEÁVEL: Protege a madeira da chuva e da humidade.

Impede que a madeira fique cinza.

MICROPOROSO: Deixa respirar a madeira sem deixar filtrar a água.

- De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Secagem rápida para uma protecção em meio dia. Sem cheiro.
- Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.

PREPARAÇÃO:

- **A madeira deve estar limpa e seca.**
- **Madeira suja:** Polir e limpar. Tratar previamente com o Fundo Longa Duração Multiusos V33, para uma melhor protecção.
- **Madeira já tratada (com antigo protetor):** Raspar para retirar as partes não aderentes, lixar para obter uma superfície lisa e limpa.

APLICAÇÃO:

- **Agitar bem a lata antes de aplicar.**
- **Atenção: O aspecto na lata não corresponde com a cor obtida alguns minutos depois de secar a demão aplicada.**
- Aplicar em 2 camadas com pincel, rolo ou pistola (neste caso diluído a 10%). Lixar entre demãos para uma maior impregnação da madeira.
- Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C sobre uma madeira não demasiado quente para evitar qualquer marca de secagem.
- Sobre madeiras novas ou muito expostas, é aconselhável aplicar uma 3ª demão no caso das cores claras.

PRECAUÇÕES DE USO:

Não armazenar a temperaturas < 0°C

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1); 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite UE para este produto (cat.A/e): 130g/l (2010). Este produto contém max 4g/L COV.



Cores: Incolor, Carvalho claro, Carvalho médio, Carvalho escuro, Pinho Oregão, Mogno

Secagem

Entre demãos : 3h
Completa : 12h

Aspecto: Mate

Rendimento por demão:

1L = ± 12m²

Material : Pincel, rolo, pistola

Limpeza das ferramentas :
Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -1º7ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es