



VERNIZ EXTERIOR AGUA-PROTECT



- **PROTEÇÃO ATÉ 6 ANOS.**
- **Alta proteção contra os raios UV e a chuva.**
- **Fórmula anti gotejamento.**

CARACTERÍSTICAS:

- Alta concentração de agentes UV para uma melhor resistência ao sol.
- Poder impermeável reforçado para bloquear a água e a humidade sobre a superfície.
- Fácil aplicação vertical: sistema anti gota.
- Fórmula à água com Certificado Ecolabel:
Resultados técnicos e Respeito do Ambiente garantizados.
- Sem cheiro.

USO:

Se aplica sobre madeiras exteriores muito expostas: persianas, janelas, batentes. Compatível com todo tipo de madeiras: europeias e exóticas.

PREPARAÇÃO:

A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

- **Madeira bruta:** Lixar e retirar o pó. Tratar previamente com o Fundo Longa Duração Multiusos V33 para madeiras exteriores.
- **Madeira com protetor:** Escovar a madeira para retirar as partes não aderidas, lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e retirar o pó.
- **Madeira envernizada ou pintada:** Decapar com o Superdecapante para Madeira V33. Aclarar com água e deixar secar 24 horas. Lixar e retirar o pó.
- **Madeira engordurada:** Desengordurar.

APLICAÇÃO:

Agitar com vareta antes de aplicar.

Atenção: O aspecto na embalagem não corresponde com a cor obtida ao secar.

- Aplicar em duas demãos com pincel, com pistola (diluição: 10% água) ou com rodo.
 - Lixar com papel de lixa fina entre as duas demãos para obter uma superfície lisa.
 - Sobre madeiras novas ou muito expostas, é recomendável aplicar uma terceira demão para as cores claras.
 - Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C sobre madeira não demasiado quente para evitar qualquer rastro de secagem.
- Aplicar o verniz em um lugar protegido do sol e das correntes de ar para evitar que o verniz se seque demasiado rápido.

PROTEÇÃO DE 8 ANOS:

A PROTEÇÃO DE 6 ANOS depende da exposição e das condições climáticas.

Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0° C

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S23: Não respirar os vapores.

S29: Não deitar os resíduos no esgoto.

S51: Utilizar somente em locais bem ventilado.

Valor limite UE para este produto (cat.A/e): 130g/l (2010). Este produto contém max 7 g/L COV.

Para não agredir o meio ambiente, não jogar os resíduos nos bueiros e levar a lata vazia a um lugar apropriado para reciclar. Depois de usar, fechar bem o envase.

Cor: Incolor

Secagem:

Entre demãos: 3h

Completa : 12h

Aspetto: BRILHANTE

Rendimento por demãos : 1L

= 12m²

Material : Pincel, pistola, rolo

Limpeza das ferramentas :

Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es