



ASPETO
Acetinado

RENDIMENTO
500 ml = 6 m²

SECAGEM ENTRE 2
DEMÃOS
12 horas

SECAGEM COMPLETA
24 horas

APLICAÇÃO
DIRETA

SEM DECAPADO
SEM PRIMÁRIO



Formato: 500 ml

Esmalte destinado a la renovação de electrodomésticos. Pode ser aplicado em **alumínio e plástico**. Não pode ser aplicado sobre dispositivos de temperatura elevada.

¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!

- 2 EN 1 SEM PRIMÁRIO.
- ACABAMENTO LISO PERFEITO.
- Resistência às manchas e aos choques.
- Resistência as limpezas freqüentes.
- Lavável.
- Esmalte à água.

CORES

Branco
Algodão
ACETINADO

Vermelho
Rubí
ACETINADO

Cinza
Grafite
ACETINADO

Violeta
ACETINADO

Preto
Ônix
ACETINADO



Renovação Electrodomésticos

PARA MELHORES RESULTADOS

Este esmalte pode ser aplicado em geladeiras, máquinas de lavar louça... Não pode ser aplicado sobre juntas de impermeabilização e dispositivos de temperatura elevada, tais como: fornos de micro-ondas, torradeiras...

A PREPARAÇÃO do suporte é um passo OBRIGATÓRIO.

Acabamento e ótima resistência são obtidas depois de 20 dias a partir da aplicação. É recomendável utilizar o suporte de maneira moderada (choques, manchas, limpeza...) durante os primeiros 20 dias.

> ETAPA 1 - PREPARAÇÃO

• SOBRE ALUMÍNIO, METAL, AÇO INOXIDÁVEL:

Desengordurar com acetona e deixar secar.

• Sobre PLÁSTICOS (pequenas áreas):

Limpar com sabão, enxaguar com água limpa, deixar secar e lixar (lixamento leve com lixa – grão 240). Retirar o pó.

LA LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino).

El esmalte não adiere sobre restos de gorduras.

> ETAPA 2 - APLICAÇÃO

FERRAMENTAS: Misturador ou varinha, Rolo, Trincha

Antes de aplicar, misturar com o misturador ou a varinha, insistindo na parte inferior da lata para homogeneizar todo o produto. Esmalte pronto para uso, não diluir.

1. Repartir o esmalte no rolo e aplicar de cima para baixo.
2. Depois aplicar da esquerda para a direita.
3. Acabar pintando de cima para baixo para um resultado perfeito.

Para obter o acabamento e resistências do produto é necessário aplicar 2 demãos (secagem entre demãos: 12h - secagem completa: 24h). Para os suportes escuros e porosos uma terceira demão pode ser necessária.

Não se aplica sobre as superfícies exteriores • Antes de aplicar, cobrir as juntas e outras partes que devem ser protegidas. • Trabalhar em pequenas áreas (de 0,5 a 1 m²) • Ter em conta o rendimento do produto. • Aplicar o esmalte em temperatura ambiente entre 12 °C e 25 °C e evitar correntes de ar • Não acabar de pintar no centro do suporte • No pintar durante a secagem • Limpar as ferramentas com um pano limpo e depois com água. • Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva.

EUH208: Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reacção alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). NO ALMACENAR A TEMPERATURAS < 0°C