

FICHA TECNICA

ÓLEO TECA CLIMAS EXTREMOS "CLASICAS"

LÍNEA JARDIM



■ DESCRIÇÃO

Óleo para móveis de jardim de madeira

■ PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Embeleza e protege prolongadamente os móveis.
- Fácil, sem necessidade de remover o excesso de produto
- Rico em óleo de Tung
- Hidrófuga, efeito perola
- Anti-manchas, Anti gordura

■ USO INDICADO

Aplicação sobre todo tipo de madeiras (cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, bancos, Jardineiras, baús...) em teca, madeira exótica ou pinho.

Durável, protege dos raios UVA, água, das manchas e da gordura. Preserva o contato com a madeira e seu aspeto natural mate. Direto sobre madeiras sujas e acinzentadas, acabamento opaco.

■ PREPARAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12º e 25ºC em um ambiente seco e evitando correntes de ar. A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

- Madeira em bruto ou oleada: lixar levemente com papel de lixa de grão fino (240) e eliminar o pó.
- Madeira envernizada ou com protetor decorativo: lixar até conseguir a madeira bruta e eliminar o pó.
- Madeira brutas ou escuras: Lavar, deixar secar e aplicar diretamente o óleo

■ FERRAMENTAS

Pincel/rodo e pano

Limpeza das ferramentas: com Aguarrás

■ APLICAÇÃO

Agitar bem antes de usar.

1- Aplicar a primeira demão com um pincel ou rodo de pelo curto (3 a 5 mm) impregnando abundantemente a madeira

2- Deixar secar 4h.

3- Aplicar uma 2ª capa repetindo a operação. Deixar secar

A opacidade e a cor se obtêm na 2ª demão

FICHA TÉCNICA

▪ PRESENTAÇÃO

Cores: Incolor, Teca
Acabamento: Mate
Formato: 750 ML – 2.5L

▪ CONSELHOS

O aspecto obtido pode variar em função das características específicas da madeira. Realizar uma prova em uma parte não visível do móvel.

▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimento: 1L – 12 m²/L
Secagem:
Entre 2 demãos: 3 Horas a 20º C.
Secagem completa : 24 Horas

▪ INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE

EUH208: Contém benzisothiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar bem o envase depois do uso.

Eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada.
Risco de autocombustão das ferramentas têxteis em contato com o produto.

A informação facilitada nessa ficha técnica é o resultado das nossas investigações no laboratório e experiências reais de aplicação. Porém, dado que frequentemente os produtos se utilizam em condições que fogem do nosso controle, não podemos garantir mais que um bom resultado do produto sempre e quando a sua aplicação e o seu uso sejam os corretos.