

SA-37

CARTUCHOS

SA-37

Produto indicado para selar rachas e fissuras, bem como juntas perimetrais em portas e janelas.



B-46915393
EN 15651-1
TIPO F 7,5 P
19 EXT-INT




INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 1,24 g/l COV max.

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO CONVENCIONAIS
APÓS SECAGEM COMPLETA



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tijolo, pedra, madeira, betão, betão celular e suportes semi-absorventes.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Branco
- Aplicável em espessura
- Elástico
- Pode ser pintado após secagem completa
- Excelente tixotropia
- Flexível
- Elevada aderência na maioria dos suportes habituais da construção
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Repara rachas, fissuras e microfissuras entre materiais de diferentes naturezas.



Paquete de 120 caixas
de 12 x 310 ml



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho de 1 cm de largura
65 - 75 g/m linear



7.0 - 9.0



Espessura máxima por camada
10 mm



Aderência
Inicial: > 13 Kg/cm²
Após envelhecimento térmico: > 29 Kg/cm²



Densidade
1,51 ± 0,07



Vida útil
Ilimitada



Secagem ao tato: 60 - 90'
Secagem em profundidade: 24 H



Granulometria máxima
< 50 microns