

B-39

BRICO®

ARGAMASSA DE CIMENTO PORTLAND

Produto indicado para todos os tipos de aplicações em reboco de alvenaria



EXTERIOR



SUPORTES

Cimento, pedra, tijolo, betão, estruturas de betão, argamassas de cimento e qualquer suporte de construção absorvente.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabalhabilidade
- Grande poder de carga em cada mão
- Tixotrópico e não descola.
- Fácil de amassar
- Absorção rápida que permite um acabamento imediato
- Produto fibrado e hidrofugado
- Pode ser aplicado com ou sem armadura
- Alta resistência à fissuração
- Resistente à intempérie
- Permeável ao vapor de água
- Elevada resistência mecânica
- Excelente durabilidade mesmo em ambientes agressivos
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Reparação de solos
- Lascagem de paredes
- Reboco de cimento
- Construção de divisórias de tijolo, etc.



CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W2A0C0R0

 Paleta de 35 caixas
de 4 x 5 Kg

 Paleta de 42 caixas
de 12 x 1 Kg


Água para amassar

0,30 L de água por kg de pó



Desempenho

 1.70 - 1.80 Kg/m²/mm


12,5 - 13,5



Espessura máxima por camada

 Mínimo: 1 mm
Máximo: 100 mm (enchimentos e
reparações)


Aderência

 > 25 Kg/cm² sobre cimento


Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

2 H - 2 H 45'



Tempo de secagem

Betão: 7 - 8 H



Granulometria máxima

600 µm