


RX-504

CONCRETE®
SOLUÇÕES

IMPRIVAL

Primário texturizado que atua como ponte de ligação sobre suportes sem absorção.


INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA
Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 5,39 g/l de COV máx.

SUORTES

Tintas não-elásticas, azulejos, suportes lisos com pouca ou nenhuma absorção. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Boa ancoragem em superfícies lisas
- Cor de ocre
- Alta aderência
- A textura áspera proporciona aderência mecânica para as camadas subsequentes
- Produto desodorizado
- Produto à base de água
- Predispõe a adesão de outras camadas como reboco, niveladores, cimentos cola e impermeabilizantes acrílicos
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Utilizá-la como ponte de ligação para facilitar a ancoragem de materiais de base de cimento em suportes sem absorção



Paquete de 33 latas de 15 Kg.



Paquete de 120 latas de 5 Kg.


Preparação

Produto pronto para usar. Possibilidade de diluir até 50% em água


Desempenho

250 - 300 g/m²



7,5 - 8,5



Aplicar com pincel ou rolo.


Limpeza das ferramentas

Com água


Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



Vida útil
Sem limite


Secagem

Absorventes: 1 H aprox.



Granulometria máxima
600 microns