


B-37

BRICO®

BARREIRA ANTI-HUMIDADE

Impermeabilizante em pó para tratamento anti-humidade



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

SUPORTES

Fundos de gesso, estuque, cimento, pedra, betão, etc.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento normal
- Facilidade de aplicação
- Proteção e barreira contra a humidade
- Permeável ao vapor de água
- Impermeável à água líquida
- Aplicável a pincel (como tinta) ou talocha ou espátula (como reboco)
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Vedação, cobertura e proteção de todos os suportes expostos à agressividade das águas e humidades, tanto no exterior como no interior, tais como caves, fundações enterradas, piscinas, floreiras, etc



Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 Kg



Paquete de 42 caixas
de 12 x 1 Kg



Água para amassar

0,40 litros de água por kg de pó (consistência tinta)
0,30 litros de água por kg de pó (consistência reboco)



Desempenho

1 - 1,5 kg/m²



12.0 - 13.0



Espessura máxima por camada

10 mm para reboco
3 mm como aplicação de tinta



Aderência

> 7 kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

3 - 4 H



Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 3 - 4 H



Granulometria máxima

900 microns