

## 14135003 ARGATELHAS

**Vantagens**

- Excelente elasticidade.
- Excelente impermeabilização de telhados.
- Excelente aderência sobre telhas de fibrocimento, telha convencional e betão.
- Possibilidade de aplicação de elevada espessura por demão.

**Propriedades**

Tinta baseada em emulsões aquosas acrílicas.

Excelente aderência.

Excelente resistência ao ataque de algas e fungos.

Esconde fissuras do suporte até 0,5 mm.

Aspecto acetinado.

Baixa absorção de água.

Grande permeabilidade ao vapor de água.

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo telhas para impermeabilizações.

Este produto não deve ser aplicado em telhados completamente horizontais

**Características**

Aspecto..... Acetinado  
Cor..... Branco e cores

Substrato..... Todas as telhas não vidradas  
Viscosidade..... 100±5 KU (a 23°C)  
Densidade..... 1.20 ± 0.03 (a 23°C)  
Nº demãos..... 2 a 3  
Rendimento teórico..... 3 a 4 m<sup>2</sup>/l/d

Processo de aplicação... Trincha, rolo anti-gota e pistola  
Diluyente ..... Água

Dil. Limpeza..... Água  
Seco ao tacto..... Aprox 1 hora  
Repintura..... 24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ..... Directiva 2004/42/CE  
Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 75 g/l 2007; 40 g/l 2010

Tipo de embalagens ..... Este produto contém no máximo 39 g/l.  
1, 5 e 15 lt

Armazenagem e Estabilidade ..... Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**Aplicação****Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

**Suportes novos:**

Aplicar diretamente sobre a telha duas a três de mão de ARGATELHAS

**Suporte previamente pintado:**

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e substituir todas as telhas partidas ou fissuradas. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de ARGATELHAS.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar TOUT NET Clássico de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre um suporte novo.

**Aplicação**

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 25% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 5°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

**Nota**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.