

RX-805

Unijunta®

PASTA

Massa em pasta indicada para encher juntas entre placas de gesso cartonado



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
CATEGORIA II, RECOBRIMENTOS DE ALTAS PRESTAÇÕES
MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 0,17 g/l COV max.

RECOBRIMENTO

POR TODO TIPO DE TINTAS CONVENCIONAIS
APÓS SECAGEM COMPLETA

**CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 13963:2006**

3A**NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4)**

INTERIOR

**SUPORTES**

Placas de gesso cartonado.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamentos de grande finura e qualidade
- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de lixar e alisar
- Excelente aderência
- Secagem rápida em camada fina

IDEAL PARA

- Enchimento de juntas entre placas de gesso cartonado
- Reparação de pequenos defeitos tais como raias, golpes e arranhões sobre placas de gesso cartonado



15l Paquete de 33 embalagens de 15 l. 4l Paquete de 120 embalagens de 4 l.



Preparação
Pronto a usar



Rendimento
0,100 - 0,150 l/m²/mm
± 0,150 l/m lineal



8.0 - 9.0



Espessura máxima
10 mm



Aderência
> 3 Kg/cm² sobre hormigón y gesso



Comportamento ao fogo
A2 - s1 - d0 - Poco Combustível



Vida útil
Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura
3 - 4 H



Granulometria
50 micras