

CX-37

**CONCRETE®**  
SOLUÇÕES

## ACRYLPRIMER

Primário multissuporte de alto poder de cobertura indicado como base para pintura em suportes com baixa ou nenhuma absorção.



### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA  
 Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
 Este produto contém 17,44 g/l COV max.

### SUPORTES

Plásticos, vidro, tela asfáltica, metais, poliestireno expandido e extrudido, cerâmica, suportes absorventes como gesso, reboco, cimento, madeira, etc.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Inibe a oxidação das peças metálicas presentes nos pré-fabricados
- Boa funcionalidade em fundos pouco ou nada absorventes
- Secagem rápida
- Disponível em branco, preto, cinzento, vermelho e verde
- Produto à base de água
- Pode ser repintado com esmalte sintético em 4 horas
- Excelente aderência em todos os tipos de suportes
- Excelente cobertura
- Lixável após 24 horas de secagem
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

### IDEAL PARA

- Dar uma primeira camada em suportes de baixa ou nenhuma absorção antes de serem pintados



4l Paleta de 24 caixas de 4 x 4 l.

750ml Paleta de 44 caixas de 12 x 750 ml.



#### Preparação

Produto pronto para usar



#### Desempenho

0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>



8.0 - 9.0



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



#### Limpeza das ferramentas

Com água



#### Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



Vida útil  
Sem limite



#### Secagem

Reboco 25 - 30 min



#### Granulometria máxima

< 50 microns