

93044000 TOUTNET Decapante**Vantagens**

- Fácil de aplicar, não escorre em superfícies verticais.
- Forte ação decapante sobre quase todos os tipos de tinta.
- Remove camadas antigas de tinta sem necessidade de lixagem
- Não salpica.
- Isento de cloreto de metileno

Propriedades

- Remove filmes de tinta aquosos, sintéticos e celulósicos.
- Apresenta uma coloração translúcida para facilitar o utilizador nos locais onde já aplicou.

Características

Aspecto.....	Pastoso
Substrato.....	Metal e madeira
Rendimento teórico.....	qb
Processo de aplicação...	Trincha
Dil. Limpeza.....	Celuloso
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE
Tipo de embalagens	Não aplicável 1 e 5 l
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Campo de Aplicação

Suportes metálicos: aplicar diretamente sobre a tinta velha.

Suportes de madeira ou porosos: o decapante pode penetrar em profundidade, tornando difícil a sua remoção, podendo comprometer a aderência do novo esquema de pintura e ou causar manchas.

Recomendamos efetuar ensaio prévio no caso de suportes sensíveis a solventes o decapante pode danificá-los.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Aplicação**Aplicação**

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar com trincha uma camada espessa e uniforme sobre a tinta a decapar. Deixar atuar 5 a 10 minutos.

Com o auxílio de uma espátula remover a tinta velha empolada. Repetir a operação até remoção completa da tinta.

Em aplicações de **TOUTNET DECAPANTE** sobre madeira pintada ou envernizada é necessário remover o TOUTNET DECAPANTE com uma espátula mal este comece a fazer efeito.

93044000 TOUTNET Decapante

Nota: Caso a madeira escureça com a aplicação de *TOUTNET DECAPANTE* é necessário remover todo o produto e limpar a superfície com água. Deixar secar bem e aplicar uma solução diluída de hipoclorito (c.a. de 18%). Lixar a madeira no sentido dos veios da madeira e aplicar o produto pretendido de acordo com a FT.

Nota

1. O Decapante contém solventes muito voláteis que podem ocasionar pressões altas no interior das embalagens. Assim, ao abrir as embalagens deve ter-se cuidado para evitar que a tampa salte bruscamente.
2. Devido ao elevado poder solvente do Decapante, deve evitar-se o seu contacto com a pele. Nos casos de existir contacto com a pele deve lavar-se a zona afetada com água e sabão.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.