

58220001 ISOLANTE BRANCO**Vantagens**

- Isola a superfície a pintar aumentando o rendimento da tinta.

Propriedades

- Primário aquoso baseado em emulsões acrílicas.
- Promove uma absorção uniforme da tinta.
- Aspeto mate

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no interior e no exterior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, gesso cartonado, pedra natural e tijolo

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Aspeto..... | Mate |
| Cor..... | Branco |
| Substrato..... | Todo o tipo de suportes usados em paredes |
| Viscosidade..... | 100±5 KU (a 23°C) |
| Densidade..... | 1.120 ± 0.02 (a 23°C) |
| Nº demãos..... | 1 |
| Rendimento teórico..... | 12 a 14 m ² /l/d |
| Processo de aplicação... | Trincha, rolo anti-gota e pistola airless |
| Diluyente | Água |
| Dil. Limpeza..... | Água |
| Seco ao tacto..... | Aproxi 1 h |
| Repintura..... | 2 a 3 h |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/ g): 30 g/l 2010 Este produto contém no máximo 20 g/l. |
| Tipo de embalagens | 1, 5 e 15 l |
| Armazenagem e Estabilidade | Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos. |

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projetado ou gesso cartonado aplicar uma demão de **ISOLANTE AQUOSO**.

58220001 ISOLANTE BRANCO

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas apropriadas. Deixar secar 24 horas e proceder como para cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.