

**Vantagens**

- Pronto a usar
- Fácil aplicação
- Desmoldagem fácil e limpa
- Permite pintura sobre suportes descofrados

**Propriedades**

- À base de óleo mineral - Biodegradável até 98%
- Boa resistência à chuva
- Não mancha, nem modifica a mistura das massas
- Pode ser utilizado em cofragens aquecidas até 80°C
- Contém inibidores de corrosão para moldes ou cofragens metálicas

**Características**

|                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto.....                            | Oleoso                                                                                                                                       |
| Cor.....                                | Âmbar Claro                                                                                                                                  |
| Substrato.....                          | Cofragens metálicas, madeiras, aglomerados e plastificados                                                                                   |
| Rendimento teórico.....                 | 30 a 40 m <sup>2</sup> /l dependendo do estado do suporte                                                                                    |
| Processo de aplicação...                | Pulverizador ou trincha                                                                                                                      |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV)..... | Isento                                                                                                                                       |
| Tipo de embalagens                      | 20 e 220 l                                                                                                                                   |
| Armazenagem e Estabilidade              | Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos. |

**Campo de Aplicação**

Aplicação polivalente, especialmente indicado para cofragens de madeira, metálicas, aglomerados, contraplacados e plastificados.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Aplicação**

Os moldes devem estar limpos e secos. *TOUTNET Descofrante OM* está pronto a aplicar. Fácil de aplicar com trincha ou pulverizador. Não altera a cor original do betão, permitindo o tratamento posterior da superfície desmoldada com tinta, verniz ou gesso.

Deixar atuar o produto, no mínimo, durante 20min.

Para uma aplicação mais eficaz é recomendável a pulverização para evitar a quantidade excessiva do produto.

Não misturar com um agente fortemente oxidado. Evitar os excessos de produto. Eliminar as manchas de humidade sobre cofragens.

Este produto é insolúvel na água. Não aplicar sobre cofragem gelada.

**Nota**

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.