

EVERFAST E.I.F. FONDATION

Emulsão de betume semi-fluida pronta a usar, destinadas as impregnações a frio antes da colocação de complexos de impermeabilização e a protecção de materiais enterrados

DEFINIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

EVERFAST E.I.F. FONDATION é uma emulsão de impregnação a frio para impermeabilização e protecção.
EVERFAST E.I.F. FONDATION é a base de emulsão de betume com estrutura alvéolada e isenta de cargas.
EVERFAST E.I.F. FONDATION existe em versão “hiver” (inverno) que contem um anti-gelo.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

EVERFAST E.I.F. FONDATION é uma emulsão semi-fluida pronta a usar, destinadas as impregnações a frio antes da colocação de complexos de estanqueidades e a protecção dos materiais enterrados (fundações, tubagens em amianto-cimento, etc.).
EVERFAST E.I.F. FONDATION é ligeiramente tixotropo para facilitar sua utilização, e evitar a sujidade por derrame.
A textura de **EVERFAST E.I.F. FONDATION** faz com que penetre facilmente nos suportes porosos. Esta característica aumenta as suas qualidades de protecção e sua aderência, ao contrário dos produtos que só deixam uma película superficial e que, podem “pelar” sem assegurar uma real protecção do material tratado.

EVERFAST E.I.F. FONDATION é pronto a usar e aplica-se a pistola, escova ou rolo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Composição :</i>	Emulsão de betume
<i>Aspecto:</i>	Ligeiramente pastoso
<i>Cor:</i>	Preto (fresco o produto é castanho)
<i>Consistência :</i>	Semi-fluido
<i>Extracto seco:</i>	42%
<i>Densidade:</i>	1
<i>PH:</i>	9
<i>Viscosidade:</i>	Produto tixotropo
<i>Poder de cobertura:</i>	Muito bom
<i>Tempo de secagem:</i>	Suporte poroso 30 minutos aproximadamente e sobre suporte fechado aproximadamente 1 a 2 horas
<i>Temperaturas limites de aplicação:</i>	+ 5°C a + 45°C
<i>Limite de temperatura de serviço:</i>	-40°C a + 90°C
<i>Solubilidade e limpeza das ferramentas:</i>	Húmido em água fria e seco com solventes petroleiros
<i>Miscibilidade:</i>	Em qualquer proporção com cimento, agregados, pó de cortiça, etc.
<i>Permeabilidade ao vapor de água:</i>	Nula
<i>Fluência:</i>	Nula a 90°C (isenta de fluência mecânica ou térmica)
<i>Aderência.</i>	Adere perfeitamente sobre todo suporte limpo (13,4 N/cm a + 20°C)
<i>Resistência:</i>	Insensível as variações de temperaturas e resiste aos agentes atmosféricos

CONSELHOS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

1-Preparação dos suportes

Os suportes (betão, maçonaria, madeira, metais, asfalto betuminoso, etc.) devem estar isentos de lama, poeiras, argila, gorduras, ferrugem ou de calamina.

Humedecer betão e maçonaria antes da camada de impregnação.

2-Modo de aplicação

Produto pronto a usar, agitar **EVERFAST E.I.F. FOUNDATION** antes de aplicar.

Assegurar-se da perfeita secagem entre cada camada (o dedo molhado não se suja ao contacto duma camada seca).

Ferramentas: escova, rolo ou pistola.

3-Aplicações

Aplicar em 1 ou 2 camadas evitando os excessos.

4-Consumo

0,2 a 0,3 litro por m² ou ainda de 3 a 5 m² por litro conforme a porosidade do suporte.

5-Acabamento

Todo sistema de impermeabilização a base de emulsão (betume, acrílico, etc.).

PRECAUÇÕES PARTICULARES E SEGURANÇA

Não aplicar com tempo de chuva. Evitar o excesso de camadas e deixar secar bem entre cada camada. Em caso de paragem momentânea dos trabalhos, deixar as ferramentas dentro de água.

Nas embalagens abertas, verter uma ligeira camada de água sobre o produto para evitar a secagem por evaporação. Fechar cuidadosamente. Nunca aquecer a emulsão **EVERFAST E.I.F. FOUNDATION**. Verificar a temperatura ambiente para evitar riscos de deterioração por causa do gelo. Isento de produtos tóxicos e de solventes, **EVERFAST E.I.F. FOUNDATION** não transmite gosto, nem odor, nem cor aos produtos em contacto com ele. Não inflamável antes e depois da aplicação. M1 ao fogo, não há risco de propagar a chama.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte: Não sujeito a regulamentação dos transportes. Não teme o transporte ao contrário das emulsões rodoviárias clássicas.

Armazenamento e conservação: Um ano na embalagem de origem fechada e ao abrigo do gelo.

EVERFAST E.I.F. FOUNDATION na sua versão “hiver” (inverno) contem um anti-gelo que o protege até uma temperatura de -15°C.

COR

Preto

ACONDICIONAMENTO

Bidão: 220 litros.

Barris: 30 litros e 10 litros.

