



# EVERFAST FB POLYESTER

TELA NÃO TECIDA DE FIBRA DE POLYESTER SERVINDO DE ARMADURA PARA SISTEMA DE ESTANQUECIDADE LIQUIDA E DE TELA DE INDEPENDÊNCIA

## DEFINIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

EVERFAST FB POLYESTER é composta de fibras 100 % poliéster e de um peso específico de 50 gr / m<sup>2</sup>. EVERFAST FB POLYESTER convém perfeitamente ao reforço do sistema de estanqueidade EVERFAST LSCRYL.

## AREAS DE APLICAÇÃO

EVERFAST FB POLYESTER aplica-se entre 2 camadas de EVERFAST LSCRYL, nas seguintes áreas:

- Tapamento de juntas e fissuras,
- Tratamento de micro-fissuras e fendas,
- Reparação de telhas,
- Estanqueidade de telhados.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Composição:</i>	Tela não tecida de fibras de poliéster a 100 %
<i>Aspecto:</i>	Rolo
<i>Largura:</i>	10 cm, 20 cm, 100 cm e 210 cm
<i>Comprimento:</i>	10 m e 50 m
<i>Cor:</i>	Branco
<i>Espessura:</i>	0,6 mm
<i>Resistência à tracção:</i>	Em comprimento: 8 a 9 DaN Em largura: 4 a 5 DaN
<i>Resistência à ruptura:</i>	Em comprimento: 45 a 50 % Em largura: 90 a 100 %

## CONSELHOS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

### 1- PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

As superfícies a tratar devem estar limpas, secas, sem gorduras, sem pó e aderentes.

### 2- COLOCAÇÃO DO PRODUTO

EVERFAST FB POLYESTER é usado no caso onde as juntas e fissuras têm uma largura superior a 2 mm.

### 3- APLICAÇÃO

- Abrir as fissuras em V.
- Limpar.
- Tapar com o mastique EVERFAST ACRYLIQUE.
- Aplicar 1 camada de EVERFAST LSCRYL.
- Pontear com EVERFAST FB POLYESTER no EVERFAST LSCRYL.
- Aplicar depois uma 2<sup>a</sup> camada de EVERFAST LSCRYL.

Esta aplicação pode ser utilizada na totalidade da superfície a tratar.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.*



#### 4- **CONSUMO**

Variável conforme a superfície (cerca de 1,1 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>).

#### **PRECAUÇÕES PARTICULARES E SEGURANÇA**

Nenhuma precaução particular

#### **TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO**

Transporte: nenhuma precaução particular – nenhuma classificação.

Armazenamento: resiste ao armazenamento prolongado.

#### **COR**

Branco

#### **ACONDICIONAMENTO**

Rolos: 50 m x 210 cm

50 m x 100 cm

50 m x 20 cm

Saco Grande Público: 10 m x 20 cm

10 m x 10 cm

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.*